

GENUINE SAMSUNG SUPPLIES



www.tuv.com
ID 0000047360



Para obter mais informações
sobre suprimentos genuínos Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, equipamentos vestíveis, tablets, câmeras, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores.

Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google, Inc. Samsung Cloud Print é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria®, o logo Mopria® e o logo Mopria® Alliance são marcas comerciais registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2016. 07.



proXpress

Produtividade
melhorada,
excelente
qualidade de cor



Multifuncional
Laser Color
C4062FX

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



Especificações

Geral	C4062FX
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Processador	CPU quad-core de 1,5 GHz
Painel operacional	Tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas
Memória (padrão)	3 GB
Memória (máxima)	5 GB
Unidade de disco rígido	320 GB HDD
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa), IEEE 802.11 b/g/ac (tipo NFC ativa, BLE)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	30 segundos
Tempo de aquecimento (desde o modo de hibernação)	6 segundos
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Não bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia	600 W (impressão), 650 W (cópia), 21 W (modo pronto), 1,4 W (hibernação), 1,872 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 53 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia), inferior a 57 dBA (modo pronto)
Dimensões (L x P x A)	530 x 453 x 581 mm (20,9" x 17,8" x 22,9")
Peso (apenas MFP/MFP com suprimentos)	Apenas MFP: 27,4 kg (60,4 lb) MFP com suprimentos: 30,3 kg (66,8 lb)
Ciclo de impressão máximo mês	80.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso
Supporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Linux: Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC), Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), Mac: OS 10.6 a 10.11
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão FTP, HTTP, SNMP (v1/v2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, SNTP

Imprimir	C4062FX
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 8 segundos
Tempo da primeira impressão (colorida)	Menos de 8 segundos
Resolução	9.600 x 600 dpi
Linguagens de impressão	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copiar	C4062FX
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática)	Inferior a 9 segundos
Tempo da primeira cópia (colorida)	Inferior a 9 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Taxa de redução/ampliação	25–400%
Cópias múltiplas	9.999 páginas
Cópia duplex	Integrada
Recursos de cópia	Cópia de ID, N páginas em uma, Ajuste automático, Cópia de livro, Impressão em livreto, Cópia de pôster, Repetição de imagem, Sobreposição, Trocar imagem, Capas, Trocar cor, Imagem negativa, Saturação, Remoção de cor inferior, Ajustar densidade, Marca d'água, Círculo, Apagar bordas, Densidade do fundo, Imagem de fundo, Ajuste de fundo, Imagem espelhada, Copiar para a borda, Programa

Digitalizar	C4062FX
Velocidade de digitalização (monocromática)	Simplex 40 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	Simplex 40 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Compatibilidade	Windows: TWAIN/Mac: TWAIN, ICDM/Linux: SANE
Método	CIS colorido
Formato de arquivo	PDF, PDF pesquisável (OCR), PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, PDF de contorno, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica)	Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada)	Até 4.800 x 4.800 dpi
Destinos de digitalização	E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, PC, I-Fax
Gramatura do original (DSDF)	60 – 120 g/m ²

Fax	C4062FX
Compatibilidade	ITU-T G3/Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Método de compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Memória	HDD (compartilhado)
Discagem automática	Sim
Recurso de fax	Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Ajuste de fundo, Serviço de compilação, Início rápido, Pré-visualização, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP/Box etc.

Manuseio do papel	C4062FX
Capacidade de entrada (gaveta principal)	550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual)	50 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	2.250 folhas
Tipo de mídia (gaveta principal)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tamanho de mídia (gaveta principal)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 127 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5" – 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia (bandeja manual)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14"])
Gramatura da mídia (gaveta principal)	60 – 220 g/m ²
Gramatura da mídia (bandeja manual)	60 – 220 g/m ²
Tipo de ADF	DSDF (Alimentador de passagem única)
Capacidade do alimentador automático de Documentos	50 folhas
Capacidade de saída	250 folhas
Suprimentos	C4062FX
Toner (Preto)	América do Norte: CLT-K604L América Latina: CLT-K603L *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / *Expedida com cartuchos de toner inicial para 4.000 páginas
Toner (Colorido)	América do Norte: Toner amarelo: CLT-Y604L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M604L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C604L (10.000 páginas) América Latina: Toner amarelo: CLT-Y603L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M603L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C603L (10.000 páginas) *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / *Expedida com cartuchos de toner inicial para 2.500 páginas

Opcionais

Opcionais	C4062FX
SL-SCF3001	Gaveta adicional - Capacidade 550 folhas
SL-MEM0020	Memória adicional - 2Gb
SL-NWE001X	Wireless/NFC - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC
SL-NWE002X	Wireless/NFC/BLE - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC