



**proXpress**

**Multifuncional  
Laser Color**

CLX6260FR

Qualidade profissional  
para você.  
Maior rentabilidade  
para seu negócio.

# Especificações

Geral	CLX6260FR
Funções	Impressão, Digitalização, Cópia e Fax
Processador	533 MHz Dual Core
Painel Operacional	LCD de 4 Linhas
Interface	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Nível de ruído	Menos de 52 dBA (Imprimindo) / Menos de 54 dBA (Copiando) / Menos de 32 dBA (Em espera)
Memória / Armazenamento	512 MB (Máx. 1024 MB)
Compatibilidade de Sistema Operacional	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Diversos Linux / Unix
Ciclo de Impressão Máximo Mês	60.000 Impressões
Dimensões (L x P x A)	469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")
Peso	26,7 kg (58,86 lbs.)
Consumo de energia	450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação)
Impressão	CLX6260FR
Velocidade (monocromática / Colorida)	24 ppm A4/25 ppm carta
Tempo até a saída da primeira impressão (monocromática / colorida)	Até 17/17seg. (desde o status pronta ou hibernação)
Resolução	9600 x 600 dpi
Emulação	PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Embutido
Cópia	CLX6260FR
Velocidade	24 cpm A4/25 cpm carta
Tempo até a saída da primeira impressão (monocromática / colorida)	Menos de 17 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Taxa de Zoom	25 - 400 %
Cópias múltiplas	1 - 999 páginas
Cópia em Frente e Verso	Embutido
Recursos de Cópia	Cópia de Identidade, Cópia N-UP, Cópia de Livro, Cópia com Marca D'água, Cópia Combinada
Digitalização	CLX6260FR
Compatibilidade	Padrão Twain / Padrão WIA
Método	CIS Colorido
Resolução	Até 1.200 x 1.200 dpi (Óptica) / Até 4.800 x 4.800 dpi (Aprimorado)
Digitalização	USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD
Formatos de Arquivo	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF-S, PDF-M, PDF Pesquisável (software OCR)
FAX	CLX6260FR
Compatibilidade	ITU-T G3
Velocidade do modem	33,6 Kbps
Resolução	Até 300 x 300 dpi
Memória	6 MB
Recurso de fax	Envio Múltiplo / Envio Programado / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax
Manuseio do papel	CLX6260FR
Capacidade e Tipos (Entrada / Saída)	250 folhas Bandeja Cassete Padrão (Máximo 820 Folhas) (Entrada) / 150 folhas com a Face para Baixo (Saída)
Tamanho da Mídia	A4 / Carta / Legal / Ofício / Fólio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Cartão Postal / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Personalizado [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")]
Tipos de Mídia	Papel Comum / Papel Fino / Papel Grosso / Cartão / Papel mais Grosso / Perfurado / Transparência / Pré-impresso / Timbrado / Reciclado / Arquivo / Bond / Etiqueta / Envelope / Algodão / Colorido / Brilhoso
Capacidade (ADF)	50 folhas
Tamanho do Documento no ADF	142 x 148 mm (5,6" x 5,8") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")
Consumíveis	CLX6260FR
Cartucho de Toner Preto	Rendimento do Cartucho de Toner Preto: 2.000 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 2.000 Páginas), Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 6.000 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798
Cartucho de Toner Amarelo/Magenta/Ciano	Rendimento do Cartucho de Toner Padrão: 1.500 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 1.500 Páginas), Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 3.500 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798
Cinta de Transferência	Aprox. 100.000 Páginas
Recipiente de Resíduos de Toner	Aproximadamente 14.000 Páginas (Monocromática), 3.500 Páginas (Colorida)
Opcionais	Cassete de 520 folhas / Conector Paralelo IEEE 1284B / Memória de 1 GB