



proXpress

**Impressora
Laser Color**

C4010ND

Produtividade
melhorada,
excelente
qualidade de cor

Especificações

Geral	C4010ND
Processador	800 MHz CPU Dual Core
Painel operacional	LCD de 2 linhas
Memória (padrão)	512 MB
Memória (máxima)	512 MB
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa)
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Não bivolt, a fonte de alimentação varia conforme o país)
Consumo de energia	600 W (impressão), 13 W (pronto), 0,8 W (hibernação), 1,693 kWh(TEC)
Nível de ruído	Inferior a 53 dBA (impressão), inferior a 37 dBA (modo pronto)
Dimensões (L x P x A)	420 x 453 x 385 mm (16,5" x 17,8" x 15,2")
Peso (apenas IMPRESSORA/IMPRESSORA com suprimentos)	Apenas impressora: 19,3 kg (42,5 lb) Impressora com suprimentos: 22,2 kg (48,9 lb)
Ciclo de Impressão Máximo Mês	80.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) bits), Mac: OS 10.6 a 10.11 bits)
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, SMTP, DNS, WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, Impressão por TCP/IP padrão, LPR, Impressão por FTP, Impressão por WSD, IPP, UPnP (SSDP), Bonjour, Telnet, WSD Discovery, SLP, SetIP, ThinPrint, Google Cloud Print, Air Print, SNTIP, SMTP, Outros: SSL, TLS, HTTPS, IPPs, SMTPs, 802.1x(EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAP/TLS), IPsec
Imprimir	C4010ND
Velocidade (monocromática)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 7 segundos
Tempo da primeira impressão (colorida)	Menos de 7,5 segundos
Resolução	9.600 x 600 dpi
Linguagens de impressão	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Manuseio do papel	C4010ND
Capacidade de entrada (gaveta principal)	550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual)	50 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	2.250 folhas
Tipo de mídia (gaveta principal)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja manual)	Comum, Fino, Espesso, Peso pesado, Peso extrapesado, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão fino, Fotografia acetinada, Envelope, Envelope espesso, Etiqueta
Tamanho de mídia (gaveta principal)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 127 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5" – 8,5" x 14,1])
Tamanho da mídia (bandeja manual)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14,1])
Gramatura da mídia (gaveta principal)	60 – 220 g/m ²
Gramatura da mídia (bandeja manual)	60 – 220 g/m ²
Capacidade de saída	250 folhas
Suprimentos	C4010ND
Toner (Preto)	CLT-K603L (15.000 páginas) * Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 * Expedida com cartuchos de toner inicial para 4.000 páginas
Toner (Colorido)	Toner amarelo: CLT-Y603L (10.000 páginas) Toner magenta: CLT-M603L (10.000 páginas) Toner ciano: CLT-C603L (10.000 páginas) * Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 * Expedida com cartuchos de toner inicial para 2.500 páginas
Opcionais	C4010ND
Segunda Gaveta de Papel	Capacidade - 550 folhas
Kit Wireless/NFC	Wireless/NFC - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC